



| Profil Section SPZ | | Profil Section SPA | | Profil Section SPB | Profil Section SPC |
|--|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| Richtlänge Datum length ISO (mm) | | Richtlänge Datum length ISO (mm) | | Richtlänge Datum length ISO (mm) | Richtlänge Datum length ISO (mm) |
| BM BQ = 25 Stück pieces | BM BQ = 10 Stück pieces | BM BQ = 25 Stück pieces | | BM BQ = 10 Stück pieces | BM BQ = 10 Stück pieces |
| 1202 | 2360 | 1207 | 2132 | 1250 | 2000 |
| 1212 | 2500 | 1232 | 2182 | 1320 | 2120 |
| 1237 | 2650 | 1250 | 2207 | 1400 | 2240 |
| 1250 | 2800 | 1257 | 2232 | 1500 | |
| 1262 | 3000 | 1282 | 2240 | 1600 | BM BQ = 5 Stück pieces |
| 1287 | 3150 | 1307 | 2282 | 1700 | 2360 |
| 1312 | 3350 | 1320 | 2300 | 1800 | 2500 |
| 1320 | 3550 | 1332 | | 1900 | 2650 |
| 1337 | | 1357 | BM BQ = 10 Stück pieces | 2000 | 2800 |
| 1362 | | 1382 | | 2120 | 3000 |
| 1387 | | 1400 | 2307 | 2240 | 3150 |
| 1400 | | 1407 | 2332 | 2360 | 3350 |
| 1412 | | 1432 | 2360 | 2500 | 3550 |
| 1437 | | 1457 | 2382 | 2650 | 3750 |
| 1462 | | 1482 | 2432 | 2800 | 4000 |
| 1487 | | 1500 | 2482 | 3000 | 4250 |
| 1500 | | 1507 | 2500 | 3150 | 4500 |
| 1512 | | 1532 | 2532 | 3350 | 4750 |
| 1537 | | 1557 | 2582 | 3550 | 5000 |
| 1562 | | 1582 | 2607 | 3750 | |
| 1587 | | 1600 | 2632 | 4000 | BM BQ = 3 Stück pieces |
| 1600 | | 1607 | 2650 | 4250 | 5300 |
| 1612 | | 1632 | 2682 | 4500 | 5600 |
| 1637 | | 1657 | 2732 | 4750 | 6000 |
| 1662 | | 1682 | 2782 | 5000 | 6300 |
| 1687 | | 1700 | 2800 | | 6700 |
| 1700 | | 1707 | 2832 | BM BQ = 5 Stück pieces | 7100 |
| 1737 | | 1732 | 2847 | 5300 | 7500 |
| 1762 | | 1757 | 2882 | 5600 | 8000 |
| 1787 | | 1782 | 2932 | 6000 | 8500 |
| 1800 | | 1800 | 2982 | 6300 | 9000 |
| 1837 | | 1807 | 3000 | 6700 | 9500 |
| 1862 | | 1832 | 3032 | 7100 | 10000 |
| 1887 | | 1857 | 3082 | 7500 | |
| 1900 | | 1882 | 3150 | 8000 | |
| 1937 | | 1900 | 3182 | | |
| 1987 | | 1907 | 3282 | | |
| 2000 | | 1932 | 3350 | | |
| 2037 | | 1957 | 3382 | | |
| 2120 | | 1982 | 3550 | | |
| 2137 | | 2000 | 3750 | | |
| 2187 | | 2032 | 4000 | | |
| 2240 | | 2057 | | | |
| 2287 | | 2082 | | | |
| | | 2120 | | | |

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 4000 mm
 Mindest-Abnahmemenge *Minimum production quantity*:
 1202 mm – 2120 mm = 76 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*
 über over 2120 mm = 70 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*
 Gewicht *Belt weight*: ≈ 0,074 kg/m

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 4000 mm
 Mindest-Abnahmemenge *Minimum production quantity*:
 1207 mm – 2120 mm = 62 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*
 über over 2120 mm = 78 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*
 Gewicht *Belt weight*: ≈ 0,123 kg/m

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 8000 mm
 Mindest-Abnahmemenge *Minimum production quantity*:
 1250 mm – 2120 mm = 50 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*
 über over 2120 mm = 72 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*
 Gewicht *Belt weight*: ≈ 0,195 kg/m

Maximale Fertigungslänge *Maximum manufacturing length*: 10 000 mm
 Mindest-Abnahmemenge *Minimum production quantity*:
 ab over 2000 mm = 32 Stück für Zwischenlängen *pieces for non standard lengths*
 Gewicht *Belt weight*: ≈ 0,377 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C PLUS (SatzConstant).
 Lengths in **bold print** are in the S=C PLUS range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p
 Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p

