


Richtlänge Datum length [mm]	Längentoleranz Length tolerance [mm]	Satztoleranz Set tolerance [mm]
0 < Ld ≤ 1800	± 1 %	2
1800 < Ld ≤ 3150	± 8	4
3150 < Ld ≤ 5000	± 8	6
5000 < Ld ≤ 8000	± 12	10
8000 < Ld ≤ 12500	± 16	16
12500 < Ld ≤ 21000	± 20	16

Riemensätze müssen im Satz bestellt werden  
Belt sets must be ordered as a set

Prinzip-Skizze  
Principle sketch



Profil / Section: SPC

t [mm]	h [mm]	α [°]
21,5 ± 1,1	18,0 +1,3/-0,6	38 ± 2

Aufbau des Riemens:

1. Schrägschussgewebe
2. Chloropren-Mischung mit quer gerichteten Fasern
3. Aramid
4. Chloropren-Mischung mit quer gerichteten Fasern

V-Belt construction:


1. Bias weave fabric
2. CR compound with transverse oriented fiber
3. Aramid
4. CR compound with transverse oriented fiber

Kennzeichnungsbeispiel / Marking example:

-	Made in ...	<b>optibelt BLUE POWER</b>	<b>SPC</b>	<b>3000</b>	<b>Antistatic ISO 1813</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	●
Werkscodes / Plant code			Profil / Profile	Länge / Length		Jahreszeichen / Year code		

Längen-Messbedingungen nach DIN 7753 Teil 1 und ISO 4183  
Length measurement according to DIN 7753 Part 1 and ISO 4183

	d <sub>d</sub> [mm]	318,31 ± 0,05
	U <sub>d</sub> [mm]	1000
	d <sub>a</sub> [mm]	328 ± 0,13
	b <sub>d</sub> [mm]	19,00
	α [°]	36 ± 10'
	t <sub>min</sub> [mm]	24
	Q je Rippe [N]	1500
$L_d = 2a + U_d$		
$L_a = 2a + U_a$		



**optibelt BLUE POWER**

Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. [www.optibelt.com](http://www.optibelt.com), © Optibelt GmbH  
We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. [www.optibelt.com](http://www.optibelt.com), © Optibelt GmbH

4			
3			
2			
1	Freigabe	15.04.2016	HGr
0	Erstellt	15.04.2016	MJr
Zust.	Änderungen	Datum	Name

Profil SPC

Dateiname: Datenblatt\_optibelt BLUE POWER\_SPC.pdf