





optibelt OPTIMAT DK / FK

**ENDLICHE DOPPELKEILRIEMEN / FÖRDERBANDKEILRIEMEN
gelocht**



Profile DK:
AA/13, BB/17, CC/22



Profile FK:
13X20, 17X30, 22X40,
32X60

	AA/13	BB/17	CC/22	13X20	17X30	22X40	32X60
Höhe des Riemens h [mm]	10,50	14,00	18,00	16,50	20,00	24,00	33,00
Breite des Riemens b [mm]	13,00	17,00	22,00	20,00	30,00	40,00	60,00
Gewicht [kg/m]	0,140	0,250	0,410	0,320	0,460	0,740	1,300
Max. Fertigungslänge [mm]	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Mind. Scheibendurchmesser [mm]	140	160	224	140	160	250	450
Mind.- Abnahmemenge für alle Abmessungen	-	-	-	1 Rolle	1 Rolle	1 Rolle	1 Rolle
Plattenverbinder Gewicht [kg/100 Stück]	-	-	-	0,60	0,90	1,80	5,60
Gelenkverbinder Gewicht [kg/100 Stück]	1,70	2,60	-	-	-	-	-

- Keine Lagerware
- nicht lieferbar
- Lagerware

Ungelocht: ohne Aufpreis

Sonderausführungen Ausführung „S“ mit schwarzen Chloropren-Deckbändern: 10 % Aufpreis.
OPTIMAT-Keilriemen werden in Rollenlängen von 50 m ± 10 % hergestellt.

Aufpreis für Mindermengen

unter 10 m: 70 %

ab 10 bis 49 m: 25 %

Bestellbeispiel OPTIMAT DK: O-DK AA/13 Standard / grün / O-DKV AA/13 Gelenkverbinder

optibelt OPTIMAT DK

Profil	Gewicht pro Meter (kg/m)	Standard / grün	Gelenkverbinder
AA/13	0,140	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BB/17	0,250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CC/22	0,410	<input type="checkbox"/>	-

optibelt OPTIMAT FK

Profil	Gewicht pro Meter (kg/m)	Standard grün	Standard braun	Standard weiß	Polyester braun	Polyester weiß	Plattenverbinder
13x20	0,320	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•	•	•	<input type="checkbox"/>
17x30	0,460	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•	•	•	<input type="checkbox"/>
22x40	0,740	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	•	•	•	<input type="checkbox"/>
32x60	1,300	•	•	•	•	•	<input type="checkbox"/>