



OPTIMAT OE / DK / FK

ENDLICHE KEILRIEMEN


gelocht, DIN 2216

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- mit schwarzen Chloropren-Deckbändern lieferbar
- elektrisch leitfähig (auf Anfrage)

KEILSCHEIBEN

Einsetzbar in DIN / ISO-Keilscheiben




OPTIMAT OE

Keilriemen,
DIN 2216, gelocht



OPTIMAT DK

Doppelkeilriemen,
gelocht



OPTIMAT FK

Förderbandkeilriemen,
gelocht



PKR 0



PKR 1



PKR 2

HÖHE DER AUFLAGE

TYP AUFLAGE	STANDARD (mm)	MAX. (mm)	TEILUNG (mm)
PKR 0	2	3	–
PKR 1 [♦]	3	3	10
PKR 2	3	–	–

OPTIMAT PKR


ENDLICHE KEILRIEMEN

DIN 2216 mit Auflage

Profile: Z / 10; A / 13; B / 17; C / 22; 25*; D / 32*

KEILRILLENSCHEIBEN

alle Standardscheiben,
Sonderscheiben auf Anfrage



*Sonderausführungen sind nur in Fertigungslängen von 50 m +/-10% lieferbar

♦Für Profile 25 und D / 32 Höhe der Auflage nur 5 mm möglich