





optibelt OPTIMAT PKR

**ENDLICHE KEILRIEMEN MIT AUFLAGE
DIN 2216**


**Profile:
Z/10, A/13, B/17, C/22,
25, D/32**



PKR0



PKR1



PKR2

	Z/10	A/13	B/17	C/22	25	D/32
Max. Fertigungslänge [mm]	50000	50000	50000	50000	50000	50000

- Sonderausführungen sind nur in Fertigungslängen von 50 m +/- 10% lieferbar.
- nicht lieferbar

Lagerware

Die Profile 25 und D/32 sind nur mit einer Auflage von 5 mm möglich.

Profilierungsart	Qualität / Farbe	Temperaturbeständigkeit (°C)	Härte (Shore A)	Ölbeständig	Abfärbend	Höhe der Auflage Standard [mm]	Höhe der Auflage max. [mm]	Teilung [mm]
PKR 0	CR/rotbraun	-25 bis +100	≈ 50	bedingt	nein	2	3	-
PKR 0	SBR-NR	-40 bis +70	≈ 45	nein	nein	2	3	-
PKR 1	NR/rotbraun	-40 bis +70	≈ 48	nein	nein	3	3	10
PKR 1	SBR-NR	-40 bis +70	≈ 45	nein	nein	3	3	10
PKR 1	CR/rotbraun	-25 bis +100	≈ 50	bedingt	nein	3	3	10
PKR 1	CR/schwarz	-25 bis +100	≈ 68	bedingt	ja	3	3	10
PKR 2	NR/rotbraun	-40 bis +70	≈ 48	nein	nein	3	-	-
PKR 2	SBR-NR	-40 bis +70	≈ 45	nein	nein	3	-	-
PKR 2	CR/rotbraun	-25 bis +100	≈ 50	bedingt	nein	3	-	-
PKR 2	CR/schwarz	-25 bis +100	≈ 68	bedingt	ja	3	-	-

Bestellbeispiel OPTIMAT PKR: O-PKR 10 PKR 0 Standard

Profil	PKR 0 Standard	PKR 0 Polyester	PKR 1 Standard	PKR 1 Polyester	PKR 2 Standard	PKR 2 Polyester
Z/10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
A/13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B/17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C/22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	•	•	•	•	•	•
D/32	•	•	•	•	-	-