



Profile:
3M, 5M, 7M, 11M

optibelt WR

WEITWINKELRIEMEN AUS POLYURETHAN
Winkel 60°

	3M	5M	7M	11M
Nennlänge	Außenlänge L _a	Außenlänge L _a	Außenlänge L _a	Außenlänge L _a
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h [mm]	2,00	3,00	5,00	7,00
Breite des Riemens b [mm]	3,00	5,00	7,00	11,00
Gewicht [kg/m]	0,005	0,015	0,035	0,070
Max. Fertigungslänge [mm]	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

- Keine Lagerware, Mindestabnahme auf Anfrage
- nicht lieferbar
- Lagerware

optibelt WR Kraftbänder auf Anfrage.

Bestellbeispiel: WR 3M 180

Bei Bestellung ist der Produktname mit anzugeben.

Außenlänge [mm]	Profil 3M	Profil 5M	Profil 7M	Profil 11M	Außenlänge [mm]	Profil 3M	Profil 5M	Profil 7M	Profil 11M
180	•	-	-	-	1000	-	☐	☐	☐
200	•	-	-	-	1030	-	☐	☐	☐
224	•	-	-	-	1060	-	☐	☐	☐
236	•	-	-	-	1090	-	☐	☐	☐
243	•	-	-	-	1120	-	☐	☐	☐
250	•	-	-	-	1150	-	☐	☐	☐
265	•	-	-	-	1180	-	☐	☐	☐
272	•	-	-	-	1220	-	☐	☐	☐
280	•	☐	-	-	1250	-	☐	☐	☐
290	•	☐	-	-	1280	-	☐	☐	☐
300	•	☐	-	-	1320	-	☐	☐	☐
307	•	☐	-	-	1360	-	☐	☐	☐
315	•	☐	-	-	1400	-	☐	☐	☐
325	•	☐	-	-	1450	-	☐	☐	☐
335	-	☐	-	-	1500	-	☐	☐	☐
345	•	☐	-	-	1550	-	-	☐	☐
355	•	☐	-	-	1600	-	-	☐	☐
365	•	☐	-	-	1650	-	-	☐	☐
375	-	☐	-	-	1700	-	-	☐	☐
387	-	☐	-	-	1750	-	-	☐	☐
400	•	☐	-	-	1800	-	-	☐	☐
412	•	☐	-	-	1850	-	☐	☐	☐
425	•	☐	-	-	1900	-	-	☐	☐
437	-	☐	-	-	1950	-	-	☐	☐
450	•	☐	-	-	2000	-	-	☐	☐
462	•	☐	-	-	2060	-	-	☐	☐
475	•	☐	-	-	2120	-	-	☐	☐
487	•	☐	-	-	2180	-	-	☐	☐
500	•	☐	☐	-	2240	-	-	☐	☐
515	-	☐	☐	-	2300	-	-	☐	☐
530	•	☐	☐	-					
545	-	☐	☐	-					
560	•	☐	☐	-					
580	-	☐	☐	-					
600	•	☐	☐	-					
615	-	☐	☐	-					
630	-	☐	☐	-					
650	•	☐	☐	-					
670	-	☐	☐	-					
690	•	☐	☐	-					
710	-	☐	☐	☐					
730	-	☐	☐	☐					
750	-	☐	☐	☐					
775	-	☐	☐	☐					
800	-	☐	☐	☐					
825	-	☐	☐	☐					
850	-	☐	☐	☐					
875	-	☐	☐	☐					
900	-	☐	☐	☐					
925	-	☐	☐	☐					
950	-	☐	☐	☐					
975	-	☐	☐	☐					