



Profile:
8MFP, 14MFP

optibelt OMEGA FAN POWER

HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN AUS CHLOROPREN
wartungsfrei, mit Glasfaserzugstrang



	8MFP	14MFP
Nennlänge	Wirklänge L_w	Wirklänge L_w
Nennlängen Einheit	mm	mm
Höhe des Riemens h_s [mm]	5,40	9,50
Zahnhöhe h_t [mm]	3,20	5,60
Zahnteilung t [mm]	8,00	14,00

- Keine Lagerware
- Weitere Abmessungen auf Anfrage, Mindestabnahme auf Anfrage

Wickelbreitentoleranz +/- 20 mm:

Breite 500 mm: +/- 10 mm

8MFP, 14MFP Standard antistatisch nach ISO 9563

Aufpreise für Alternativausführungen:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

- Extra kälte- und hitzebeständig (EPDM) - 40 °C bis + 140 °C
- Sonderschleifklasse G1
- Aramidcord
- Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge
- Sonderspulung (nur S oder Z Spulung)

- 8MFP + 35% 14MFP + 25%
- + 25 %
- + 60 %
- auf Anfrage
- auf Anfrage

Bestellbeispiel: 960 8MFP 20

960= Riemenlänge in mm 8MFP= Profil 20= Riemenbreite in mm

Bei Bestellung ist der Produktname mit anzugeben.



Bezeichnung	L _w (mm)	Zähnezahl	Wickelbreite (mm)
8MFP			
8MFP 960 •	960,00	120	500
8MFP 1064 •	1064,00	133	500
8MFP 1200 •	1200,00	150	500
8MFP 1256 •	1256,00	157	500
8MFP 1328 •	1328,00	166	500
8MFP 1440 •	1440,00	180	500
8MFP 1600 •	1600,00	200	500
8MFP 1760 •	1760,00	220	500
8MFP 1800 •	1800,00	225	500
8MFP 2000 •	2000,00	250	500
8MFP 2240 •	2240,00	280	500
8MFP 2400 •	2400,00	300	500
8MFP 2600 •	2600,00	325	500
8MFP 2800 •	2800,00	350	500
8MFP 3048 •	3048,00	381	500

Bezeichnung	L _w (mm)	Zähnezahl	Wickelbreite (mm)
14MFP			
14MFP 1400 •	1400,00	100	500
14MFP 1890 •	1890,00	135	500
14MFP 2100 •	2100,00	150	500
14MFP 2310 •	2310,00	165	500
14MFP 2450 •	2450,00	175	500
14MFP 2590 •	2590,00	185	500
14MFP 2800	2800,00	200	500
14MFP 3150	3150,00	225	500
14MFP 3360	3360,00	240	500
14MFP 3500	3500,00	250	500
14MFP 3850	3850,00	275	500
14MFP 4326	4326,00	309	500
14MFP 4578	4578,00	327	500