



Profile:
3M, 5M, 8M,
3MHP, 5MHP, 8MHP

optibelt OMEGA LINEAR optibelt OMEGA HP LINEAR

ENDLICHE ZAHNRIEMEN AUS CHLOROPREN
 mit Glasfaserzugstrang



	3M	5M	8M	3MHP	5MHP	8MHP
Nennlänge	Wirklänge L_w					
Nennlängen Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,30	3,40	5,40	2,30	3,40	5,40
Zahnhöhe h_t [mm]	1,10	1,90	3,20	1,10	1,90	3,20
Zahnteilung t [mm]	3,00	5,00	8,00	3,00	5,00	8,00
Rollenlänge (m)	30	30	30	30	30	30

- Keine Lagerware

Weitere Abmessungen sowie endliche Zahnriemen mit Winkelabweichungen auf Anfrage, Mindestabnahme auf Anfrage.

Aufpreise für Alternativausführungen:

Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar.
 In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

Sonderrollenlänge	auf Anfrage
Extra kälte- und hitzebeständig (EPDM) - 40 °C bis + 140 °C	8MHP + 35%
Extra öl- und hitzebeständig	+ 150 %
Sonderschleifklasse G1	+ 25 %
Aramidcord	+ 60 %
Einschränkung der Standardtoleranzen Breite oder Länge	auf Anfrage
Stärkerer Riemenrücken	auf Anfrage

Bestellbeispiel: 3M 6 GLASS

Bei Bestellung ist der Produktname mit anzugeben.

3M= Profil 6= Breite in mm GLASS= Glasfaserzugstrang

