




optibelt ALPHA LINEAR / ALPHA V

ZAHNRIEMEN ALS METERWARE
endlich oder endlos verschweißt




Profile:
XL, L, H, XH



Profile:
5M, 8M, 14M



Profile:
T5, T10, T20



Profile:
AT5, AT10, AT20,
ATL5, ATL10, ATL20



	XL	L	H	XH	5M	8M	14M	T5	T10	T20
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,30	3,60	4,30	11,20	3,60	5,60	10,00	2,20	4,50	8,00
Zahnhöhe h_t [mm]	1,27	1,90	2,30	6,35	2,06	3,38	6,00	1,20	2,50	5,00
Zahnteilung t [mm]	5,08	9,525	12,70	22,225	5,00	8,00	14,00	5,00	10,00	20,00
Flankenwinkel β [°]	50	40	40	40	-	-	-	40	40	40
Zahnbreite s [mm]	1,37	3,20	4,45	7,94	-	-	-	1,80	3,50	6,50
Rollenlänge (m)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

	AT5	AT10	AT20	ATL5	ATL10	ATL20
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,70	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00
Zahnhöhe h_t [mm]	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00
Zahnteilung t [mm]	5,00	10,00	20,00	5,00	10,00	20,00
Zahnwinkel β [°]	50	50	50	50	50	50
Zahnbreite b [mm]	2,50	5,00	10,00	2,50	5,00	10,00
Rollenlänge (m)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

- Keine Lagerware

ALPHA LINEAR

Standardzugstrang Stahl; Anschnittkosten + 10 %; Sonderrollenlänge möglich.

ALPHA V (außer ATL - Profile)

Für die Endlosverbindung wird 1 Meter des jeweiligen Riemenpreises berechnet.

Mindestlängen für verschweißte Zahnriemen von 700 mm bis 1200 mm breiten- und teilungsabhängig lieferbar.

Aufpreise für Alternativausführungen*:

Polyamidgewebe zahnseitig (PAZ) + 15 %, Polyamidgewebe rückenseitig (PAR) + 15 %, PAZ / PAR + 30 %, PAZ / PAR Antistatik + 80 %, Aramid-Zugstrang (AR) kein Aufpreis, Rostfreier Stahlzugstrang (RF) + 25 %, Hochflexibler Stahlzugstrang (HF) + 35 %, FDA transparent/blau + 20 %, Transportauflage 2mm 85 Shore A (T2 85) + 30%, Verstärkter Rücken + 30 %

* Die Aufpreise werden jeweils addiert. Nicht alle Abmessungen sind in allen Alternativausführungen lieferbar. In jedem Fall muss eine Prüfung auf Machbarkeit, Mindestabnahme und Lieferzeit erfolgen.

ALPHA LINEAR SPECIAL und ALPHA V SPECIAL:

Details zu unseren Veredelungsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte unserem Kompaktkatalog „Material Handling“. Preise auf Anfrage.

Bestellbeispiel ALPHA LINEAR (Stahl): XL 025 - ST

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
XL	
XL 025	6,35
XL 031	7,94
XL 037	9,53
XL 050	12,70
XL 075	19,05
XL 100	25,40
XL 200	50,80

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
L	
L 037	9,53
L 050	12,70
L 075	19,05
L 100	25,40
L 150	38,10
L 200	50,80
L 400	101,60

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
H	
H 050	12,70
H 075	19,05
H 100	25,40
H 150	38,10
H 200	50,80
H 300	76,20
H 400	101,60
H 600	152,40

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
XH	
XH 100	25,40
XH 200	50,80
XH 300	76,20
XH 400	101,60

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
5M	
5M 10	10,00
5M 15	15,00
5M 20	20,00
5M 25	25,00
5M 50	50,00
5M 100	100,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
8M	
8M 15	15,00
8M 20	20,00
8M 25	25,00
8M 30	30,00
8M 50	50,00
8M 85	85,00
8M 100	100,00
8M 150	150,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
14M	
14M 25	25,00
14M 40	40,00
14M 55	55,00
14M 85	85,00
14M 100	100,00
14M 115	115,00
14M 150	150,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
T5	
10 T5	10,00
16 T5	16,00
25 T5	25,00
32 T5	32,00
50 T5	50,00
75 T5	75,00
100 T5	100,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
T10	
12 T10	12,00
16 T10	16,00
25 T10	25,00
32 T10	32,00
40 T10	40,00
50 T10	50,00
75 T10	75,00
100 T10	100,00
150 T10	150,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
T20	
25 T20	25,00
32 T20	32,00
50 T20	50,00
75 T20	75,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
100 T20	100,00
150 T20	150,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
AT5	
10 AT5	10,00
16 AT5	16,00
25 AT5	25,00
32 AT5	32,00
50 AT5	50,00
75 AT5	75,00
100 AT5	100,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
AT10	
16 AT10	16,00
25 AT10	25,00
32 AT10	32,00
50 AT10	50,00
75 AT10	75,00
100 AT10	100,00
150 AT10	150,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
AT20	
25 AT20	25,00
32 AT20	32,00
50 AT20	50,00
75 AT20	75,00
100 AT20	100,00
150 AT20	150,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
ATL5	
10 ATL5	10,00
16 ATL5	16,00
25 ATL5	25,00
32 ATL5	32,00
50 ATL5	50,00
75 ATL5	75,00
100 ATL5	100,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
ATL10	
16 ATL10	16,00
25 ATL10	25,00
32 ATL10	32,00
50 ATL10	50,00
75 ATL10	75,00
100 ATL10	100,00
150 ATL10	150,00

Bezeichnung	Riemenbreite (mm)
ATL20	
25 ATL20	25,00
32 ATL20	32,00
50 ATL20	50,00
75 ATL20	75,00
100 ATL20	100,00
150 ATL20	150,00