


power transmission optibelt DELTA Chain



COURROIES DENTÉES HAUTE PERFORMANCE

DELTA CHA

L'optibelt DELTA Chain est une courroie dentée haute performance qui pose de nouveaux jalons sur le marché. Possibilité de transmettre jusqu'à 100% de puissance supplémentaire par rapport à une courroie dentée haute performance en caoutchouc. Grâce à ses câbles de traction en carbone, elle constitue une alternative optimale aux transmissions à chaînes.



La courroie **optibelt DELTA Chain** a été conçue pour les couples élevés et confère également en présence de sollicitations extrèmes et charges importantes, les meilleures valeurs de puissances transmissibles. L'encombrement de la transmission peut ainsi être considérablement réduite. Au premier plan seront particulièrement concernées, les transmissions à couples très élevés.



PROPRIETE



MEILLEURE RESISTANCE A LA TEMPERATURE

grâce à l'utilisation d'un polyuréthane injecté, env. -30°C à + 80°C.





RESISTANCE AUX CHOCS INEGALEE

grâce à la combinaison d'un polyuréthane dur et de fibres en carbone résistantes.







DENTURE OPTIMISEE

pour un engrénement sans résistance et une répartition uniforme de la charge sur toutes les poulies profils optibelt ZRS DC, CTD et PC.





FIABILITE ELEVEE

au contact par exemple avec de l'huile, des produits chimiques et l'ozone.



EXCELLENTE RÉSISTANC À LA RUPTURE ET LONG





L'innovation des matières avec la combinaison d'un mélange en polyuréthane extrémement résistant, d'un tissu en polyamide avec traitement spécifique pour une meilleure résistance à l'usure ainsi que les câbles de traction en carbone permettent à la courroie **optibelt DELTA**Chain de répondre favorablement aux sollicitations très élevées et, à un grand nombre de produits chimiques, d'huiles et de liquides.


E AUX SOLLICITATIONS, UE DURÉE DE VIE






DOS DE LA COURROIE LISSE

pour la réduction du niveau sonore lors de l'utilisation de galets.




DEVELOPPEMENT D'UN NOUVEAU TISSU


pour une usure minimale et une diminution du niveau sonore.





CÂBLES DE TRACTION EN CARBONE

pour une stabilité de longueur et une résistance à la rupture maximales.









Optibelt GmbH

Corveyer Allee 15 37671 Höxter GERMANY

T +49 5271 621 F +49 5271 976200 E info@optibelt.com



